

Türgarnitur Serie Houston

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	IG	H	Ø	□	⊙	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-44 mm	28.M1623/843K/843KS OB SST			125	66	18	8	38	10/10 Gt	103.35
Schlüsselrosette	28.M843KS OB	49	49		9			38	80/10 St	15.65
Zylinderrosette	28.M843KS RZ	49	49		9			38	80/10 St	15.65
Zylinderrosette	28.M843KS PZ	49	49		9			38	80/10 St	15.65
WC-Rosetten	28.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8		38	20/10 Pr	62.60

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

