

## Türgarnitur Serie Dallas

Messing matt verchromt - Resista®  
mit Hochstellfeder



| Bezeichnung                                 | Bestell-/Hersteller-Nr.     | H  | I   | IG | H  | Ø   | □  | ⊙ | ⊞        | CHF   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|----|-----|----|---|----------|-------|
| Zimmertürgarnitur<br>HD 35-44 mm            | 28.M1643/843K/843<br>OB SST |    | 124 | 54 | 18 | 8   | 38 |   | 10/10 Gt | 91.90 |
| Zimmertürgarnitur<br>ohne Schlüsselrosetten | 28.M1643/843K SST           |    | 125 | 54 | 18 | 8   | 38 |   | 10/10 Gt | 81.75 |
| Schlüsselrosette                            | 28.M843KS OB                | 49 | 49  |    | 9  |     | 38 |   | 80/10 St | 14.45 |
| Zylinderrosette                             | 28.M843KS RZ                | 49 | 49  |    | 9  |     | 38 |   | 80/10 St | 14.45 |
| Zylinderrosette                             | 28.M843KS PZ                | 49 | 49  |    | 9  |     | 38 |   | 80/10 St | 14.45 |
| WC-Rosetten                                 | 28.M843KS SK/OL             | 49 | 49  |    | 9  | 5-8 | 38 |   | 20/10 Pr | 57.70 |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




**Resista®**

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |