

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Dallas

Ottone cromato opaco - Resista®
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	IG	HI	Ø	□	∞	■	CHF
Guarnitura porta camera	28.M1643/843K/843 OB SST		124	54	18	8	38		10/10 Gt	91.90
Guarnitura porta camera senza bocchette	28.M1643/843K SST		125	54	18	8	38		10/10 Gt	81.75
Bocchetta chiave	28.M843KS OB	49	49		9		38		80/10 pz	14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS RZ	49	49		9		38		80/10 pz	14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS PZ	49	49		9		38		80/10 pz	14.45
Rosette WC	28.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8	38		20/10 Pr	57.70

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
HI	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
IG	Altezza rosetta
IG	Lunghezza della maniglia
HI	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
HI	Profondità incastrata
∞	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
■	Filetto, vite
A	Misura A
■	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm