

Türgarnitur Serie Dallas

Messing poliert verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	IG	H	Ø	□	∞	▩	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-44 mm	26.M1643/843K/843 OB SST		124	54	18	8	38		10/10	Gt 105.30
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	26.M1643/843K SST		125	54	18	8	38		10/10	Gt 95.00
Schlüsselrosette	26.M843KS OB	49	49		9		38		80/10	St 14.45
Zylinderrosette	26.M843KS RZ	49	49		9		38		80/10	St 14.45
Zylinderrosette	26.M843KS PZ	49	49		9		38		80/10	St 14.45
WC-Rosetten	26.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8	38		20/10	Pr 57.70




Resista®

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm