

Garniture de porte Serie Dallas

Laiton chromé poli - Resista®
avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	I _G	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Garniture porte chambre	26.M1643/843K/843 OB SST			124	54	18	8	38	10/10	Gt 105.30
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	26.M1643/843K SST			125	54	18	8	38	10/10	Gt 95.00
Rosace de clé	26.M843KS OB	49	49			9		38	80/10	pc 14.45
Rosace pour cylindre	26.M843KS RZ	49	49			9		38	80/10	pc 14.45
Rosace pour cylindre	26.M843KS PZ	49	49			9		38	80/10	pc 14.45
Rosaces WC	26.M843KS SK/OL	49	49			9	5-8	38	20/10	Pr 57.70

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface




Resista®

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_G Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm