

Guarnitura per porta Serie Dallas

Ottone cromato lucido - Resista®
con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	IG	H	Ø	□	∞	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera	26.M1643/843K/843 OB SST			124	54	18	8	38		10/10	Gt 105.30
Guarnitura porta camera senza bocchette	26.M1643/843K SST			125	54	18	8	38		10/10	Gt 95.00
Bocchetta chiave	26.M843KS OB	49	49		9			38		80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	26.M843KS RZ	49	49		9			38		80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	26.M843KS PZ	49	49		9			38		80/10	pz 14.45
Rosette WC	26.M843KS SK/OL	49	49		9		5-8	38		20/10	Pr 57.70

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm