Türgarnitur Serie Dallas

Messing poliert verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder





Resista®


Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶	⌶G	⊢	∅	⍁	⊶⊶	⊞		CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-44 mm	26.M1643/843K/843 OB SST			124	54	18	8	38	10/10	Gt	114.20
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	26.M1643/843K SST			125	54	18	8	38	10/10	Gt	103.00
Schlüsselrosette	26.M843KS OB	49	49		9			38	80/10	St	15.65
Zylinderrosette	26.M843KS RZ	49	49		9			38	80/10	St	15.65
Zylinderrosette	26.M843KS PZ	49	49		9			38	80/10	St	15.65
WC-Rosetten	26.M843KS SK/OL	49	49		9		5-8	38	20/10	Pr	62.60

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥤ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60