

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Dallas

Messing matt verchromt - Resista®

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® + VarioFit® + Secu100® / Schliessung H001

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.																		CHF
Fenstergriff m/Schlüssel	28.M0643S/US943 SE-CU100	32	70	137	63	7x3-2-42	43				10/10	St							122.10
Fenstertürgriff m. Schl.	28.M0643S/US943IR SE-CU100	32	70	137	63	7x90	43												135.10

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt



Resista®