

Kipp-Schiebegriff Serie Dallas

Messing matt verchromt - Resista®

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|-------------------|-------------------------|----|----|-----|----|--------------|----|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|-------|
| Kipp-Schiebegriff | 28.PSK-M0643/US943 | 32 | 70 | 173 | 65 | 7x3- 2-42 | 43 | | | | | | 10/10 | St | | | | | 81.10 |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

