

# Griffe für Fenster und Fensterläden geschmiedet

Zylinderrosetten für Fenstertüren

## Zylinderrosetten für Fenstertüren

Eisen spritzverzinkt und patiniert




| Bezeichnung         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | I  | H | ∅     | CHF      |
|---------------------|-------------------------|----|----|---|-------|----------|
| Blindrosette aussen | 11.736 A BL             | 30 | 80 | 5 | 43/63 | St 70.00 |
| RZ Rosette aussen   | 11.736 A RZ             | 30 | 80 | 5 | 63    | St 79.00 |
| PZ Rosette aussen   | 11.736 A PZ             | 30 | 80 | 5 | 63    | St 79.00 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm