

Entrées de porte

Acier inox satiné
remplit les exigences de EI30



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	▨	▨	CHF
Entrées de porte	73.E353FLN-E/08 RZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/10 RZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/12 RZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/14 RZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4		Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/16 RZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/08 PZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50
Entrées de porte	73.E353FLN-E/14 PZ78 Pr	44	230	2	75	18	2xM4	20/10	Pr 124.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif