

Profilür-Schutzbeschlag Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert

geprüft nach DIN 18257 / ES 1

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	IG	HL	Q	≠	CHF
Profilür-Schutzbeschlag	73.E1400GF2/3358/57 RZ94	35	249	146	78/80	9	12/10	Gt 340.00
Profilür-Schutzbeschlag	73.E1400GF2/3358/57 PZ92	35	249	146	78/80	9	12/10	Gt 340.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm

