

Sicurezza antifurto acciaio inox

Guarniture di sicurezza per porte metalliche


















Guarnitura antifurta Serie Amsterdam

Acciaio inox satinato
certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	H	□	≠	CHF
Guarnitura antifurta	73.E1400GF2/3358/57 RZ94	35	249	146	78/80	9	12/10	Gt 340.00
Guarnitura antifurta	73.E1400GF2/3358/57 PZ92	35	249	146	78/80	9	12/10	Gt 340.00

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

