

Guarnitura antifurta Serie Paris

Acciaio inox satinato
certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	⌓	⌒	∅	⊞	CHF
Guarnitura antifurta	73.E138GF2/3359E/57N PZ78	35	249	161	91/8-6	9	5/10 Gt	419.80
Guarnitura antifurta	73.E138GF2/3359E/57N PZ92	35	249	161	91/8-6	9	5/10 Gt	419.80



Pittogrammi per le misure

- ⌒ Larghezza totale
- ⌓ Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- ⌒ Altezza rosetta
- ⌓ Lunghezza della maniglia
- ⌒ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⌒ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⌒ Profondità incastrata
- ⌓ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato