

Sécurité antivol en acier inox

Garnitures de sécurité pour porte à profil

Garniture de sécurité Serie Paris

Acier inox satiné
certifié à la norme DIN 18257 / ES 1

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	LG	H	□	▣	CHF
Garniture de sécurité	73.E138GF2/3358/57N RZ78	35	249	161	88/86	9	5/10	Gt 422.00
Garniture de sécurité	73.E138GF2/3358/57N RZ94	35	249	161	88/86	9	5/10	Gt 403.25
Garniture de sécurité	73.E138GF2/3358/57N PZ92	35	249	161	88/86	9	5/10	Gt 422.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- LG Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch