

Sicurezza antifurto acciaio inox

Guarniture di sicurezza per porte metalliche

Guarnitura antifurta Serie Paris

Acciaio inox satinato
certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	H	□	▨	CHF
Guarnitura antifurta	73.E138GF2/3358/57N RZ94	35	249	161	88/8-6	9	5/10 Gt	422.00

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- R Altezza rosetta
- L Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊙ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▨ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm

