

Maniglia porta profilata Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato




Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_G}$	\overline{H}	\square	$\circ-\circ$	\equiv	CHF
Maniglia porta profilata	73.E1401GF2.2/55-8	33	72	161	81	8	50	12/10 pz	185.30
Maniglia porta profilata	73.FS-E1401GF2.2/55-9	33	72	161	81	9	50	12/10 pz	212.50

Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- \overline{T} Altezza totale
- $\overline{T_R}$ Altezza rosetta
- $\overline{T_G}$ Lunghezza della maniglia
- \overline{H} Sporgenza della superficie di montaggio
- \perp Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- \overline{H} Profondità incastrata
- δ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- \varnothing Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- \square Ferro quadro/foro quadro
- $\circ-\circ$ Distanza dei fori di vite
- \neq Sbalzo
- \neq Spessore del materiale
- \equiv Filetto, vite
- A Misura A
- \equiv Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm