Tige pour serrure à levier

Fer zingué

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊞		CHF
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x080 M12F SST	10/10	pc	7.50
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x090 M12F SST	10/5	pc	7.50
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x100 M12F SST	10/10	pc	7.50
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x110 M12F SST	10/5	pc	7.50
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x120 M12F SST	10/10	pc	7.50
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x130 M12F SST	10/5	pc	8.45
Tige serrure à levier	60.1915.4 8x140 M12F SST	10/5	pc	8.45

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60