

Poignées et olives de fenêtre «modern»

Poignées de fenêtre verrouillables

Poignée de fenêtre à clé Serie Atlanta

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)

tenons 10/12 mm / avec Secustik® + VarioFit® + Secu100® / fermeture H001

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant																CHF
Poignée de fenêtre à clé	27.M0530S/US910 SE-CU100	32	70	135	71	7x3-2-42	43		10/10	pc							116.60

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60