

Poignées et olives de fenêtre en aluminium

Poignées de fenêtre verrouillables

Poignée de fenêtre à clé Serie Tokyo

Aluminium F9 aspect inox
tenons 10/12 mm / fermetre 2W153

HOPPE



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|----------|-------|
| Poignée de fenêtre à clé | 55.0710S/U26 TBT4 | 29 | 66 | 139 | 66 | 7x37 | 43 | | 40/10 pc | 55.65 |

La fonction TBT est uniquement garantie si une ferrure adéquate est installée

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60