


### Fensterolive Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)  
ohne Nocken



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	CHF
Fensterolive	13.447/493L F	25	66	80	46	7x38	43	St	85.50
Fensterolive mit Rastung	13.447/493 FR	30	70	80	46	7x38	43	St	146.00

### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{L_1}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{L_2}$  Höhe über alles
- $\overline{R_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$  Grifflänge
- $\overline{L_4}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt