


Fensterolive Serie Zupò

Eisen verzinkt-altpatiniert
ohne Nocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	\overline{R}	\overline{R}	\overline{L}	\overline{H}	\overline{D}	\overline{S}	CHF
Fensterolive	15.447/493L F	25	66	80	47	7x38	43	St 100.00
Fensterolive mit Rastung	15.447/493 FR	30	70	80	47	7x38	43	St 159.50

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- \overline{R} Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- \overline{L} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm