


















WC-Olive mit Notöffner Serie Spedia

Eisen gerostet
für Drückerrosetten mit 18mm-Lochung




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	CHF
WC-Olive mit Notöffner	16.398 WC-18						Pr 111.00
WC-Olive Lochteil	16.398 OL-18	42	26	26	18	7	St 82.50
WC-Notöffner mit Schlitz	16.396 S-18	26		11	18	7x72	St 28.50

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm