


Fensterolive Serie Pollux

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
ohne Nocken



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | \overline{G} | \overline{H} | \overline{D} | \overline{S} | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Fensterolive | 13.449/495L F | 25 | 75 | 85 | 46 | 7x38 | 43 | St 85.50 |
| Fensterolive mit Rastung | 13.449/495 FR | 30 | 80 | 85 | 46 | 7x38 | 43 | St 146.00 |



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt