


### Fensterolive

Eisen gerostet  
ohne Nocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R}$	$\overline{R}$	$\overline{G}$	$\overline{H}$	$\overline{D}$	$\overline{S}$	CHF
Fensterolive	16.456/495L F	25	75	87	47	7x38	43	St 112.00
Fensterolive mit Rastung	16.456/495 FR	30	80	87	47	7x38	43	St 154.50



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R}$  Rosettenbreite
- $\overline{I}$  Höhe über alles
- $\overline{T}$  Rosettenhöhe
- $\overline{G}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\overline{D}$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\overline{S}$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\overline{H}$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm