

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Zupò

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	⊕	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	13.142.0	120	60	18	8			Gt 376.00
Poignée femelle	13.142.2	120	60	18	8			Pr 206.00
Rosace de poignée	13.205	52	52	3	18		38	pc 103.00
Rosace borgne	13.205 UG	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace de clé	13.205 BB	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 RZ	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 PZ	52	52	3			38	pc 42.50
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	13.142H.0	135	60	18	9			Gt 474.00
Poignée femelle	13.142H.2	135	60	18	9			Pr 270.00
Rosace de poignée	13.205H	58	58	3	18		38	pc 135.00
Rosace borgne	13.205H UG	58	58	3			38	pc 51.00
Rosace pour cylindre	13.205H RZ	58	58	3			38	pc 51.00
Rosace pour cylindre	13.205H PZ	58	58	3			38	pc 51.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm