

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Zupò

Fer zingué et patiné vieux




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	∇	∞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	15.142.0	120	60	18	8			Gt 430.00
Poignée femelle	15.142.2	120	60	18	8			Pr 238.00
Rosace de poignée	15.205	52	52	3	18		38	pc 119.00
Rosace borgne	15.205 UG	52	52	3			38	pc 48.00
Rosace de clé	15.205 BB	52	52	3			38	pc 48.00
Rosace pour cylindre	15.205 RZ	52	52	3			38	pc 48.00
Rosace pour cylindre	15.205 PZ	52	52	3			38	pc 48.00
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	15.142H.0	135	60	18	9			Gt 532.00
Poignée femelle	15.142H.2	135	60	18	9			Pr 304.00
Rosace de poignée	15.205H	58	58	3	18		38	pc 152.00
Rosace borgne	15.205H UG	58	58	3			38	pc 57.00
Rosace pour cylindre	15.205H RZ	58	58	3			38	pc 57.00
Rosace pour cylindre	15.205H PZ	58	58	3			38	pc 57.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm