


Türgarnitur Serie Spedia

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∩	∞	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 368.00
Türdrücker	13.146.0	122	55	18	8			Pr 198.00
Drücker-Lochteil	13.146.2	122	55	18	8			St 99.00
Drückerrosette	13.205	52	52	3	18		38	St 42.50
Schlüsselrosette blind	13.205 UG	52	52	3			38	St 42.50
Schlüsselrosette	13.205 BB	52	52	3			38	St 42.50
Zylinderrosette	13.205 RZ	52	52	3			38	St 42.50
Zylinderrosette	13.205 PZ	52	52	3			38	St 42.50
Haustürgarnitur								Gt 464.00
Haustürdrücker	13.146H.0	135	55	18	9			Pr 260.00
Drücker-Lochteil	13.146H.2	135	55	18	9			St 130.00
Drückerrosette	13.205H	58	58	3	18		38	St 51.00
Schlüsselrosette blind	13.205H UG	58	58	3			38	St 51.00
Zylinderrosette	13.205H RZ	58	58	3			38	St 51.00
Zylinderrosette	13.205H PZ	58	58	3			38	St 51.00

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- F Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm