


Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Spedia

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	∇	∞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	13.146.0	122	55	18	8			Gt 368.00
Poignée femelle	13.146.2	122	55	18	8			Pr 198.00
Rosace de poignée	13.205	52	52	3	18		38	pc 99.00
Rosace borgne	13.205 UG	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace de clé	13.205 BB	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 RZ	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 PZ	52	52	3			38	pc 42.50
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	13.146H.0	135	55	18	9			Gt 464.00
Poignée femelle	13.146H.2	135	55	18	9			Pr 260.00
Rosace de poignée	13.205H	58	58	3	18		38	pc 130.00
Rosace borgne	13.205H UG	58	58	3			38	pc 51.00
Rosace pour cylindre	13.205H RZ	58	58	3			38	pc 51.00
Rosace pour cylindre	13.205H PZ	58	58	3			38	pc 51.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm