

Türgarnitur Serie Spedia

Eisen gerostet




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur								Gt 444.00
Türdrücker	16.146.0	122	55	18	8			Pr 246.00
Drücker-Lochteil	16.146.2	122	55	18	8			St 123.00
Drückerrosette	16.205	52	52	3	18		38	St 49.50
Schlüsselrosette blind	16.205 UG	52	52	3			38	St 49.50
Schlüsselrosette	16.205 BB	52	52	3			38	St 49.50
Zylinderrosette	16.205 RZ	52	52	3			38	St 49.50
Zylinderrosette	16.205 PZ	52	52	3			38	St 49.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm