

### Türkнопf

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊣	∅	⊞	▨	CHF
Türkнопfe	13.219H.0	55	70	18	9		Pr 139.00
Türkнопf-Lochteil	13.219H.4	55	70	18	9	M12	St 69.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	13.219H.5 9x90	55	70	18	9x90		St 80.20

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊣ Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊣ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt