

Türknoopf

Eisen verzinkt-altpatiniert

HAGER
DUROQUICK®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┌─┐	┌─┐	∅	□	▬	CHF
Türknoöpfe	15.219H.0	55	70	18	9		Pr 171.00
Türknoopf-Lochteil	15.219H.4	55	70	18	9	M12	St 85.50
Türknoopf mit Wechselstift DUROQUICK	15.219H.5 9x90	55	70	18 9x90			St 96.20

Piktogramme für Massangaben

- ┌─┐ Breite über alles
- ┌─┐ Rosettenbreite
- ┌─┐ Höhe über alles
- ┌─┐ Rosettenhöhe
- ┌─┐ Grifflänge
- ┌─┐ Ausladung
- ┌─┐ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┌─┐ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▬ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▬ Packungsgrösse/Staffelrabatt