

Türgarnitur Serie Besso

Eisen gerostet




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
Türgarnitur								Gt 400.00
Türdrücker	16.148.0	120	59	18	8			Pr 236.00
Drücker-Lochteil	16.148.2	120	59	18	8			St 118.00
Türschild ungelocht	16.147 UG	40	230	2	66	18		St 82.00
Türschild	16.147 BB78	40	230	2	66	18		St 82.00
Türschild	16.147 RZ78	40	230	2	66	18		St 82.00
Türschild	16.147 PZ78	40	230	2	66	18		St 82.00
Türschild	16.147 WC78-18	40	230	2	66	18		St 87.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm