

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Besso

Fer zingué et patiné vieux

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture de porte								Gt 384.00
Poignées de porte	15.148.0	120	59	18	8			Pr 228.00
Poignée femelle	15.148.2	120	59	18	8			pc 114.00
Entrée de porte borgne	15.147 UG	40	230	2	66	18		pc 78.00
Entrée de porte	15.147 BB78	40	230	2	66	18		pc 78.00
Entrée de porte	15.147 RZ78	40	230	2	66	18		pc 78.00
Entrée de porte	15.147 PZ78	40	230	2	66	18		pc 78.00
Entrée de porte	15.147 WC78-18	40	230	2	66	18		pc 83.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

