


Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Besso

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture de porte								Gt 359.00
Poignées de porte	13.148.0	120	59	18	8			Pr 189.00
Poignée femelle	13.148.2	120	59	18	8			pc 94.50
Rosace de poignée	13.205	52	52	3	18		38	pc 42.50
Rosace borgne	13.205 UG	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace de clé	13.205 BB	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 RZ	52	52	3			38	pc 42.50
Rosace pour cylindre	13.205 PZ	52	52	3			38	pc 42.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm