

## Fensterolive mit Rastung Serie Quadro

Edelstahl satiniert

Nocken 10 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_G}$	$\overline{H}$	$\overline{D}$	$\overline{S}$	CHF
Fensterolive mit Rastung	73.1503/1562 FR	31	65	70	57	7x37	43	St 65.50



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$  Höhe über alles
- $\overline{T_R}$  Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\overline{D}$  Stiftquerschnitt
- $-$  Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm