

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Outline

Acier inox satiné / Manche alu light grey
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture de porte							Gt 118.00
Poignées de porte	73.1050.0-8/16 D51	120	55	16	8		Pr 90.00
Poignée femelle gauche	73.1050.2-8/16 D51 Ls	120	55	16	8		pc 45.00
Poignée femelle droite	73.1050.2-8/16 D51 Rs	120	55	16	8		pc 45.00
Rosaces de poignée	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.00
Rosaces de clé	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces WC	73.1530 SK/OL	50	30/1-2			7 38	Pr 33.00
Rosaces WC	73.1530 RG/OL	50	30/1-2			7 38	Pr 33.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm