

Guarnitura per porta Serie Outline

Acciaio inox satinato / Impugnatura alu light grey
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 118.00
Maniglie per porta	73.1050.0-8/16 D51	120	55	16	8		Pr 90.00
Maniglia femmina sinistra	73.1050.2-8/16 D51 Ls	120	55	16	8		pz 45.00
Maniglia femmina destra	73.1050.2-8/16 D51 Rs	120	55	16	8		pz 45.00
Rosette per maniglia	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.00
Bocchette per chiave	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.00
Bocchette per cilindro	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Bocchette per cilindro	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosette WC	73.1530 SK/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00
Rosette WC	73.1530 RG/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm