

Garniture de porte Serie Outline

Acier inox satiné / Manche alu anthracite
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	▣	⊕	CHF
Garniture de porte							Gt 138.00
Poignées de porte	73.1050.0-8/16 D56	120	55	16	8		Pr 110.00
Poignée femelle gauche	73.1050.2-8/16 D56 Ls	120	55	16	8		pc 55.00
Poignée femelle droite	73.1050.2-8/16 D56 Rs	120	55	16	8		pc 55.00
Rosaces de poignée	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.00
Rosaces de clé	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosaces WC	73.1530 SK/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00
Rosaces WC	73.1530 RG/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00



Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊕ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm