

Guarnitura per porta Serie Outline

Acciaio inox satinato / Impugnatura alu antracite
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 138.00
Maniglie per porta	73.1050.0-8/16 D56	120	55	16	8		Pr 110.00
Maniglia femmina sinistra	73.1050.2-8/16 D56 Ls	120	55	16	8		pz 55.00
Maniglia femmina destra	73.1050.2-8/16 D56 Rs	120	55	16	8		pz 55.00
Rosette per maniglia	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.00
Bocchette per chiave	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.00
Bocchette per cilindro	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Bocchette per cilindro	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Rosette WC	73.1530 SK/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00
Rosette WC	73.1530 RG/OL	50	30/1-2		7	38	Pr 33.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≡ Sbalzo
- ≡ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm