

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Outline

Acier inox satiné / Manche alu anthracite




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	♂	∅	▣	CHF
Garniture de porte								Gt 148.00
Poignées de porte	73.1050.0-8/16 D56	120	55	16	8			Pr 110.00
Poignée femelle gauche	73.1050.2-8/16 D56 Ls	120	55	16	8			pc 55.00
Poignée femelle droite	73.1050.2-8/16 D56 Rs	120	55	16	8			pc 55.00
Entrée de porte borgne	73.1182 UG	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 OB78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 RZ78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 PZ78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte avec distance spéciale	73.1182 xxxx	40	230	2	81	16		pc 24.00
Entrée de porte	73.1182 WC78-18	40	230	2	81	16		pc 24.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm