

## Türgarnitur Serie Dynamic

Edelstahl satiniert  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Türgarnitur</b>							Gt 98.00
Türdrücker	73.1062.0-8/16	135	60	16	8		Pr 70.00
Drückerrosetten	73.1530 Pr	50	8	16		38	Pr 14.00
Schlüsselrosetten	73.1530 OB Pr	50	7			38	Pr 14.00
Zylinderrosetten	73.1530 RZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
Zylinderrosetten	73.1530 PZ Pr	50	7			38	Pr 14.00
WC-Rosetten	73.1530 SK/OL	50	30/1-2			7 38	Pr 33.00
WC-Rosetten	73.1530 RG/OL	50	30/1-2			7 38	Pr 33.00

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm