

Griffe für Fenster und Fensterläden Edelstahl

Fenstergriffe

Fenstergriff Serie Outline

Edelstahl satiniert / Griffteil Alu light grey

Nocken 10 mm




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | \overline{R}_1 | \overline{R}_2 | \overline{L}_G | \overline{L}_A | \overline{L}_D | \overline{L}_S | \overline{L}_T | CHF |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Fenstergriff links | 73.1050D51/1560 FR Ls | 31 | 65 | 120 | 66 | 7x37 | 43 | St | 72.00 |
| Fenstergriff rechts | 73.1050D51/1560 FR Rs | 31 | 65 | 120 | 66 | 7x37 | 43 | St | 72.00 |
| Fenstertürgriff links | 73.1050D51/1560 IR Ls | 31 | 65 | 120 | 66 | 7x90 | 43 | St | 85.00 |
| Fenstertürgriff rechts | 73.1050D51/1560 IR Rs | 31 | 65 | 120 | 66 | 7x90 | 43 | St | 85.00 |
| Aussengriff links | 73.1050D51/1560 AR Ls | 31 | 65 | 120 | 66 | 7 | 43 | St | 85.00 |
| Aussengriff rechts | 73.1050D51/1560 AR Rs | 31 | 65 | 120 | 66 | 7 | 43 | St | 85.00 |



Piktogramme für Massangaben

- \overline{L}_A Breite über alles
- \overline{R}_1 Rosettenbreite
- \overline{L}_G Höhe über alles
- \overline{R}_2 Rosettenhöhe
- \overline{L}_G Grifflänge
- \overline{L}_A Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{L}_D Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm