

## Metalltürgarnitur

Edelstahl satiniert  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	⊘	CHF
<b>Profiltürgarnitur</b>								Gt 82.00
Profiltürdrücker mit Rosetten	73.1064G/1528.0-8	150	68	80	16	8	50	Pr 64.00
Zylinderrosetten	73.1528 RZ Pr	32	72	10			50	Pr 36.00
Zylinderrosetten	73.1528 PZ Pr	32	72	10			50	Pr 18.00



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm