

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Next

Acier inox satiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	∇	CHF
Garniture de porte								Gt 133.00
Poignées de porte	73.1040.0-8/16	135	45	16	8			Pr 95.00
Entrée de porte borgne	73.1182 UG	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 OB78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 RZ78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 PZ78	40	230	2	81	16		pc 19.00
Entrée de porte	73.1182 WC78-18	40	230	2	81	16		pc 24.00
Entrée de porte avec distance spéciale	73.1182 xxxx	40	230	2	81	16		pc 24.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm