

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	∞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 62.85
Türdrücker für Flachrosetten	73.E1400Z.0 HD40F SST	125	58	18	8		50/10	Pr 24.65
Drücker-Lochteil	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		20/10	St 12.30
Drückerrosette	73.E849N	55	2	18	38		50/10	St 9.55
Schlüsselrosette blind	73.E849NS UG	55	2		38		50/10	St 9.55
Schlüsselrosette	73.E849NS OB	55	2		38		50/10	St 9.55
Zylinderrosette	73.E849NS RZ	55	2		38		50/10	St 9.55
Zylinderrosette	73.E849NS PZ	55	2		38		50/10	St 9.55
WC-Rosetten	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	10/10	Pr 44.90



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm