

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Amsterdam

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									Gt 62.85
Poignées de porte pour rosaces plates	73.E1400Z.0 HD40F SST	125	58	18	8			50/10	Pr 24.65
Poignée femelle	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8			20/10	pc 12.30
Rosace de poignée	73.E849N	55	2	18		38		50/10	pc 9.55
Rosace borgne	73.E849NS UG	55	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace de clé	73.E849NS OB	55	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS RZ	55	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS PZ	55	2			38		50/10	pc 9.55
Rosaces WC	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38		10/10	Pr 44.90



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm