Türgarnitur Serie Amsterdam

HOPPE

Edelstahl satiniert
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stützknocken

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶	⊞		CHF
Zimmertürgarnitur								Gt	62.85
Türdrücker für Flachrosetten	73.E1400Z.0 HD40F SST	125	58	18	8		50/10	Pr	24.65
Drücker-Lochteil	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		20/10	St	12.30
Drückerrosette	73.E849N	55	2	18		38	50/10	St	9.55
Schlüsselrosette blind	73.E849NS UG	55	2			38	50/10	St	9.55
Schlüsselrosette	73.E849NS OB	55	2			38	50/10	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS RZ	55	2			38	50/10	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS PZ	55	2			38	50/10	St	9.55
WC-Rosetten	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	10/10	Pr	44.90

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60