

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio inox satinato

Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera								
Maniglie per porta per rosette piatte	73.E1400Z.0 HD40F SST	125	58	18	8		50/10	Gt 62.85 Pr 24.65
Maniglia femmina	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		20/10	pz 12.30
Rosetta per maniglia	73.E849N	55	2	18		38	50/10	pz 9.55
Bocchetta cieca	73.E849NS UG	55	2			38	50/10	pz 9.55
Bocchetta chiave	73.E849NS OB	55	2			38	50/10	pz 9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS RZ	55	2			38	50/10	pz 9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS PZ	55	2			38	50/10	pz 9.55
Rosette WC	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	10/10	Pr 44.90



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm