

Türgarnitur Serie Stockholm

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	∞	☐	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 68.25
Türdrücker für Flachrosetten	73.E1140Z.0 HD40F SST	131	60	18	8		50/10	Pr 30.05
Drücker-Lochteil	73.E1140Z.2 SST	131	60	18	8		20/10	St 15.00
Drückerrosette	73.E848N	53	2	18		38	50/10	St 9.55
Schlüsselrosette blind	73.E848NS UG	53	2			38	50/10	St 9.55
Schlüsselrosette	73.E848NS OB	53	2			38	50/10	St 9.55
Zylinderrosette	73.E848NS RZ	53	2			38	50/10	St 9.55
Zylinderrosette	73.E848NS PZ	53	2			38	50/10	St 9.55
WC-Rosetten	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38	10/10	Pr 44.90

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm